Kurtyna Pvc 3000/2900 Bricozon.com

kurtyna pvc 3000/2900 bricozon.com

Gotowa kurtyna składa się z elementów: zawiesie grzebieniowe - 984 mm - 3 szt okucie - blaszki - 18 szt (komplet) pasy pcw 2x200 mm typ S uzbrojone bezbarwne - dł. 2900 mm - 18 szt Zawiesie i okucie wykonane ze stali nierdzewnej. Kurtyna jest gotowa do zawieszenia. Produkt posiada atest higieniczny i ITB. Zachowuje elastyczność do -35°C. Produkcja Niemcy. Pasy i rulony wykonane z uplastycznionego PCW odporne są na działanie promieni UV. Wykonywane są w dwóch typach: standardowym i chłodniczym, co pozwala na stosowanie ich w pełnym zakresie temperatur (-45 / +60°C), np. w chłodniach, magazynach, zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Drzwi i bramy wykonane przy użyciu pasów z miękkiego PCW stanowią najbardziej ekonomiczne rozwiązanie mające na celu ochronę składowanych materiałów przed zmiennymi warunkami środowiska (promieniowanie cieplne, niska temperatura, wilgotność) oraz przed hałasem, kurzem, pyłem, owadami i przeciągami. Ze względu na doskonałą elastyczność i wytrzymałość mechaniczną pasów z miękkiego PCW, można je stosować w każdym miejscu. W ofercie znajduje się także system do montażu kurtyn elastycznych z miękkiego PCW, wykonany ze stali kwasoodpornej. Zastosowania: Kurtyny drzwiowe w magazynach (wjazdowe, wewnętrzne) Kurtyny w bramach wyładunkowych Kurtyny w chłodniach, zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego Kurtyny spawalnicze Szukasz innego wymiaru - prosimy o kontakt e-mail: biuro@bricozon.com

Date utworzenia: 18-02-2015